

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
001	<p>DVOUDÍLNÝ PRUŽNÝ NAPOJOVACÍ PROFIL PRO PŘIPOJENÍ OBKLADŮ K ZABUDOVANÝM SPRCHOVÝM VANIČKÁM</p> <p>PROFIL S PERFOROVANÝM KOTEVNÍM RAMENEM SE PEVNĚ UKOTVÍ POD OBKLADEM/DLAŽBOU. SPODNÍ DÍL SPOJE NA PERO A DRÁŽKU JE OPATŘEN PĚNOVOU SAMOLEPICÍ PÁSKOU, KTERÁ SE NALEPÍ NA STAVEBNÍ DÍL, A TAK VYROVNÁVÁ POHYBY MEZI OBKLADEM A STAVEBNÍM DÍLEM. PROFIL PŘITOM NENAHRAZUJE IZOLACI, TVOŘÍ VŠAK SVÝM DVOUDÍLNÝM SPOJEM NA PERO A DRÁŽKU – I PŘI ZMĚNĚ VÝŠKY – BARIÉRU PROTI VODĚ. PROFIL NENAHRAZUJE IZOLACI. PŘÍPADNOU VODOTĚSNOU IZOLACI JE NUTNÉ PROVÉST PŘED OSAZENÍM PROFILU. ZABRAŇUJE VZNIKU ZVUKOVÝCH MOSTŮ A OMEZUJE TAK PŘENOS KROČEJOVÉHO HLUKU. PŘÍSLUŠENSTVÍ – KONCOVKY A VNITŘNÍ KOUTY.</p> <p>BARVA: DLE PD INTERIÉRU</p> <p>MATERIÁL: – Z LICHOBĚŽNÍKOVITĚ PERFOROVANÉHO KOTEVNÍHO RAMENE Z TVRDÉHO PVC A Z PRUŽNÉHO NAPOJOVACÍHO RAMENE Z MĚKKÉHO PVC. SPODNÍ DÍL SPOJE NA PERO A DRÁŽKU OPATŘEN PĚNOVOU SAMOLEPICÍ PÁSKOU – PROFIL ODOLNÝ PROTI CHEMICKÉMU NAMÁHÁNÍ A PROTI PLÍSNÍM A BAKTERIÍM</p> <p>POZNÁMKA: – MNOŽSTVÍ JE UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU</p>	20 M	11 M	31 M
				