

Stránka 2

Zakázkové číslo: A 19-23-P			TABULKA VÝROBKŮ:		DVEŘE VNITŘNÍ TRUHLÁŘSKÉ																																						
Modernizace pol.Rumburk			- Na všechny níže uvedené výrobky je povinností zhotovitele předložit dílenskou výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Soulad zde uvedených rozměrů a počtů s výkresovou částí PD nutno ověřit v rámci zpracování dílenské dokum. - Definitivní výběr barev, odstínů bude proveden po předložení fyzických vzorníků a podléhá odsouhlasení architektem projektu a zadavatelem.																																								
Obecné			Rozměry				Obecné požadavky			Křídlo							Zárubeň				Kování			Zamykání						Příslušenství			Připojení elektro					Počet					
Označení typu	Otevírání dveří	Popis	Šířka	Šířka aktivního k.	Šířka pasivního k.	Výška	Odolnost proti požáru	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Popis	Povrchová úprava	PB vložka	Prosklení	Podříznutí	Způsob otevírání	Hrana	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Šířka stěny	Popis	Závěsy	Kování pasivního křídla	Typ zámku	Typ vložky	Bezpečnostní třída	Systém gen. klíče	Samozavírač	Okopový plech	Dveřní madlo	Dveřní mřížka	Automat. pohon resp. přívod NN	El. Vrátník	ACS	EPS	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
T22	P	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	800	800	-	2100	-	-	27 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	1	
T23	L	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	posuvné na zeď	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro posuvné křídlo	ocelová	lakované	150	mušle/mušle	-	-	hákový zámek pro posuvné dveře	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	1			
T24	P	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	posuvné na zeď	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro posuvné křídlo	ocelová	lakované	150	mušle/mušle	-	-	hákový zámek pro posuvné dveře	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	1			
T25	L	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	posuvné do pouzdra	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro posuvné křídlo	ocelová	lakované	150	mušle/mušle	-	-	hákový zámek pro posuvné dveře	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	1			
T26	L	SKIAGRAFIE	800	800	-	2100	-	-	27 dB	polodrážkové	HPL	1 mm	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová s PB vložkou	lakované	175	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	1		
T27	P	DENZITOMETR	800	800	-	2100	-	-	27 dB	polodrážkové	HPL	2,5 mm	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová s PB vložkou	lakované	175	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	1		
T28	P	LABORANT	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	1 mm	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová s PB vložkou	lakované	175	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	1		
T29	P	DENZITOMETR	1100	1100	-	2100	-	-	32 dB	polodrážkové	HPL	1 mm	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová s PB vložkou	lakované	175	KL/KO rozetové	3D	-	elektrický zámek/otevírač (EO) - reverzní	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	Ano	-	0	0	0	1	0	0	1		
T30	L	SKIAGRAFIE	1100	1100	-	2100	-	-	32 dB	polodrážkové	HPL	2 mm	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová s PB vložkou	lakované	175	KL/KO rozetové	3D	-	elektrický zámek/otevírač (EO) - reverzní	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	Ano	-	0	0	0	1	0	0	1		
T31	P	BOX	700	700	-	2100	-	-	27 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	WC zámek	rozeta s WC klikkou	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	4	0	4		
T32	P	ÚKLID	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	Ano	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	100	KL/KO rozetové	3D	-	elektrický zámek/otevírač (EO) - reverzní	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	Ano	-	0	0	0	0	1	0	1		
T33	L	ÚKLID	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	Ano	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KO rozetové	3D	-	elektrický zámek/otevírač (EO) - reverzní	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	Ano	-	0	0	0	0	2	1	3		
T34	P	WC	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	WC zámek	rozeta s WC klikkou	-	-	-	-	-	500x150	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	1	
T35	P	PŘEDSÍŇ WC	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	100	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	500x150	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	1
T36	L	NEOBSAZENO																																									
T37	P	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	900	900	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	1	
T38	L	AMBULANCE / PŘÍPRAVNA	900	900	-	2100	-	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KO rozetové	3D	-	elektrický zámek/otevírač (EO) - reverzní	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	Ano	-	0	6	0	1	1	0	8	
T39	P	AMBULANCE / PŘÍPRAVNA	900	900	-	2100	-	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KO rozetové	3D	-	elektrický zámek/otevírač (EO) - reverzní	cyldrická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	Ano	-	0	2	0	0	1	0	3	

Zakázkové číslo: A 19-23-P			TABULKA VÝROBKŮ:				DVEŘE VNITŘNÍ TRUHLÁŘSKÉ																																			
Modernizace pol.Rumburk			- Na všechny níže uvedené výrobky je povinností zhotovitele předložit dílenskou výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Soulad zde uvedených rozměrů a počtů s výkresovou částí PD nutno ověřit v rámci zpracování dílenské dokum. - Definitivní výběr barev, odstínů bude proveden po předložení fyzických vzorníků a podléhá odsouhlasení architektem projektu a zadavatelem.																																							
Obecné			Rozměry				Obecné požadavky			Křídlo							Zárubeň				Kování			Zamykání					Příslušenství			Připojení elektro				Počet						
Označení typu	Otevírání dveří	Popis	Šířka	Šířka aktivního k.	Šířka pasivního k.	Výška	Odolnost proti požáru	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůvůcnost	Popis	Povrchová úprava	PB vložka	Prosklení	Podříznutí	Způsob otevírání	Hrana	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Šířka stěny	Popis	Závěsy	Kování pasivního křídla	Typ zámku	Typ vložky	Bezpečnostní třída	Systém gen. klíče	Samozavírač	Okopový plech	Dveřní madlo	Dveřní mřížka	Automat. pohon resp. přívod NN	El. Vrátník	ACS	EPS	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
T60	P	ROZVODNA SLP / SKLAD ODPADU	900	900	-	2100	EI-S200 30 DP3 + C3	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	elektromechanický samozamykací	cyldrická	-	Ano	vačkový s kluznou vodicí lištou	-	-	·	-	-	Ano	-	0	1	1	0	0	0	2
T61		NEOBSAZENO																																								
T62	L	AMBULANCE	900	900	-	2100	EW 30 DP3 + C3	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	vačkový s kluznou vodicí lištou + funkce zpoždění zavírání	-	-	·	-	-	-	0	0	0	1	0	0	1	
T63	L	AMBULANCE	900	900	-	2100	EI-S200 30 DP3 + C3	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	paniková KL/KL rozetové	3D	-	elektromechanický samozamykací	cyldrická	-	Ano	elektrohydraulický - funkce volného chodu	-	-	·	Ano	-	Ano	Ano	0	0	0	1	0	0	1
T64	P	AMBULANCE	900	900	-	2100	EI-S200 30 DP3 + C3	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	elektromechanický samozamykací	cyldrická	-	Ano	vačkový s kluznou vodicí lištou + funkce zpoždění zavírání	-	-	·	-	-	Ano	-	0	0	0	0	1	0	1
T65	L	ROZVODNA SLP	1100	1100	-	2100	EW 30 DP3 + C3	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	elektromechanický samozamykací	cyldrická	-	Ano	vačkový s kluznou vodicí lištou	-	-	·	-	-	Ano	-	0	0	0	0	0	1	1
T66	L	STROJOVNA VZT	1150	1150	-	2100	EW 30 DP3 + C3	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	elektromechanický samozamykací	cyldrická	-	Ano	vačkový s kluznou vodicí lištou	-	-	·	-	-	Ano	-	0	0	0	0	0	1	1
T67	L	STROJOVNA VZT	1600	800	800	2100	EW 30 DP3 + C3	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	automatická dveřní zástrč	elektromechanický samozamykací	cyldrická	-	Ano	požární konzole pro 2-křídle dveře (koordinátor)	-	-	·	-	-	Ano	-	0	0	0	0	0	1	1
T68	L	WC PŘEDSÍŇ	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	-	vačkový s kluznou vodicí lištou	-	-	500/150	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	1
T69	P	ÚKLID. MÍST.	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	elektrický zámek/otevirač (EO) - reverzní	cyldrická	-	Ano	-	-	·	-	-	Ano	-	0	1	0	0	0	0	1	
T70	L	WC PERSONÁL	700	700	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	100	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	-	vačkový s kluznou vodicí lištou	-	-	·	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	1
T71	P	WC PERSONÁL	700	700	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	100	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	-	vačkový s kluznou vodicí lištou	-	-	·	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	1
T72	L	VYŠETŘOVNA	900	900	-	2100	-	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KO rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	vačkový s kluznou vodicí lištou + funkce zpoždění zavírání	-	-	·	-	-	Ano	-	0	1	0	0	0	0	1
T73	P	LASER	900	900	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	vačkový s kluznou vodicí lištou	-	-	·	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	1
T74	L	DMZ	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	-	-	·	-	-	-	Ano	-	0	1	0	0	0	0	1
T75	P	LYMFO	900	900	-	2100	-	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KO rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	Ano	vačkový s kluznou vodicí lištou + funkce zpoždění zavírání	-	-	·	-	-	Ano	-	0	1	0	0	0	0	1
T76	L	WC PAC.	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrická	-	-	vačkový s kluznou vodicí lištou	-	-	·	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	1

Zakázkové číslo: A 19-23-P			TABULKA VÝROBKŮ:				DVEŘE VNITŘNÍ TRUHLÁŘSKÉ																																				
Modernizace pol.Rumburk																																											
			- Na všechny níže uvedené výrobky je povinností zhotovitele předložit dílenskou výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Soulad zde uvedených rozměrů a počtů s výkresovou částí PD nutno ověřit v rámci zpracování dílenské dokum. - Definitivní výběr barev, odstínů bude proveden po předložení fyzických vzorníků a podléhá odsouhlasení architektem projektu a zadavatelem.																																								
Obecné			Rozměry				Obecné požadavky			Křídlo							Zárubeň				Kování			Zamykání					Příslušenství			Připojení elektro				Počet							
Označení typu	Otevírání dveří	Popis	Šířka	Šířka aktivního k.	Šířka pasivního k.	Výška	Odolnost proti požáru	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Popis	Povrchová úprava	PB vložka	Prosklení	Podříznutí	Způsob otevírání	Hrana	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Šířka stěny	Popis	Závěsy	Kování pasivního křídla	Typ zámku	Typ vložky	Bezpečnostní třída	Systém gen. klíče	Samozavírač	Okopový plech	Dveřní madlo	Dveřní mřížka	Automat. pohon resp. přívod NN	El. Vrátník	ACS	EPS	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
T92	L	AMBULACE 1	900	900	-	2100	-	-	32 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KO rozetové	3D	-	mechanický	cylindrická	-	Ano	vačkový s kluznou vodící lištou + funkce zpoždění zavírání	-	-	-	-	-	Ano	-	0	0	1	0	0	0	0	1
T93	L	WC INVALIDA	800	800	-	2100	EI-S200 30 DP3 + C3	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	WC zámek	rozeta s WC klíčkou	-	-	elektrohydraulický - funkce volného chodu	-	Ano	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	1	