

Parní kotel 400 I – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Parní kotel 400 I

1) Parní kotel 400 I (1 ks)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- **Vlastní manuální ovládání kotle**
- **Rozměry (š/v/h) – 2100 x 900 x 850 mm**
- **Jmenovitý obsah 400 l**
- **Užitečná kapacita 422 l**
- **Ochrana proti vodnímu paprsku IPX5**
- **Kontejner GN 1/1, 200 mm - 12**
- **Doba varu dle DIN 18855 (přetlak 0,3-0,5 baru) - 38,5 min.**
- **Topné médium Pára 30 – 130°C**
- **Množství par 96 kg/h**
- **Přívodní potrubí páry DN 25**
- **Výstup kondenzátu DN 20**
- **Hadice pro připojení studené a teplé vody vnitřní závit DN 20**

Požadavky:

- Cena včetně:
 - Dopravy, stěhování, likvidace starého zařízení
 - Zapojení a základní 2h školení
- Zajištění servisu do 24h od nahlášení poruchy.
- Zajištění rychlého regionálního servisu s certifikátem o odborném zaškolení – s reakčním dojezdem do 60 minut. Platný certifikát o proškolení techniků a spolupráce s výrobcem zařízení, ne starší jak 6 měsíců.
- Dostupnost a garance náhradních dílů v České republice.
- Kuchařku, návod na obsluhu, prohlášení o shodě (CE) a bezpečnostní listy chemie dodat se zařízením
- Záruka na zařízení minimálně 2 roky.

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o ± 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.