

Parní kotle 330 l a 280 l – Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Parní kotel 330 l
- 1 ks Parní kotel 280 l

1) Parní kotel 330 l (1 ks)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Vnější rozměry maximálně 1350 x 900 x 900 mm
- Rozměr nádoby 1030 x 650 x 498 mm
- Celkový objem 327 l
- Uživatelský objem minimálně 300 l
- Tvar nádoby hranatý
- Výška výpustného kohoutu nad zemí 390 mm
- Brutto hmotnost 185 kg
- Celo nerezová konstrukce, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316 L
- Nerezové vnitřní rozvody páry
- Sendvičová tepelná izolace kotle
- Integrovaná navíjecí bubnová sprcha
- Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice tak, že za úplné tmy nebo za zhoršených světelných podmínek je viditelná pozice a stav všech ovládacích prvků
- Pojistný ventil s automatickým odvodušněním a tlumičem hluku páry
- Přípoj páry 1“
- Jmenovitý tlak 20 – 50 kPa
- Přípoj kondenzátoru ¾“

2) Parní kotel 280 l (1ks)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Vnější rozměry maximálně 1350 x 900 x 900 mm
- Rozměr nádoby 1030 x 650 x 423 mm
- Celkový objem 277 l
- Uživatelský objem minimálně 250 l
- Tvar nádoby hranatý
- Výška výpustného kohoutu nad zemí 465 mm
- Brutto hmotnost 165 kg
- Celo nerezová konstrukce, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316 L
- Nerezové vnitřní rozvody páry
- Sendvičová tepelná izolace kotle
- Integrovaná navíjecí bubnová sprcha
- Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice tak, že za úplné tmy nebo za zhoršených světelných podmínek je viditelná pozice a stav všech ovládacích prvků
- Pojistný ventil s automatickým odvodušněním a tlumičem hluku páry
- Přípoj páry 1“
- Jmenovitý tlak 20 – 50 kPa
- Přípoj kondenzátoru ¾“

Požadavky:

- Cena včetně:
 - Dopravy, stěhování, likvidace starého zařízení
 - Zapojení a základní 2h školení
- Zajištění servisu do 24h od nahlášení poruchy.
- Zajištění rychlého regionálního servisu s certifikátem o odborném zaškolení. Platný certifikát o proškolení techniků a spolupráce s výrobcem zařízení ne starší jak 6 měsíců.
- Dostupnost a garance náhradních dílů v České republice.
- Návod na obsluhu a prohlášení o shodě (CE) bezpečnostní listy chemie dodat se strojem.
- Záruka na zařízení minimálně 2 roky.

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o ± 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.