

			Mediciální plyny					Silnoproud					Slaboproud	Návrh technického provedení	Poznámka		
			O ₂	AIR04	AIR pohon	VAC	CO ₂	AGSS	VDO	ZIS	DO	MDO	ochr. pospoj.			RJ45	
POKOJ PRO RES. PÉČI			3	3	-	3	-	-	5	10	5	-	20	10	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ zdvojený chirurgický, výbava : 1.stativ : rameno 800/800mm, 1x police s ovládáním, 1x police standard, 1x rameno pro uchycení nosiče infuzí (instalace na zadní tyči hlavy), 1x nosič infuzí do ramene, 1x rameno pro monitor (instalace na zadní tyči hlavy), 2.stativ : rameno 800/800mm, 1x police s ovládáním, 1x police standard, 1x rameno pro uchycení nosiče infuzí (instalace na zadní tyči hlavy), 1x nosič infuzí do ramene, 4x rameno pro uchycení hladké tyče (instalace na zadní tyči hlavy), 2x hladká tyč do ramen, 1x pasivní stropní rameno pro monitor, délka ramen 1100/800mm s uchycením pro 1 monitor , ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním prostorem, ramena mají nosnost 28kg, (monitory nejsou součástí dodávky)		
POKOJ PRO INTENZIVNÍ PÉČI			2	2	-	2	-	-	4	8	2	-	10	8	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), držák na PC + klávesnici		
			2	2	-	2	-	-	4	8	2	-	10	8	zdrojový most stropní pro 2 lůžka, délka 3500mm, výbava pro 1 lůžko : 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z mostu), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 1x pojezd+2x police, 1x sada 3 ramen na nohu mostu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), plenta mezi lůžka, držák na PC + klávesnice		
STANDARDNÍ POKOJ			2	2	-	2	-	-	-	-	2	4	8	4	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3800mm, výbava pro 1 lůžko : 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), plenta mezi lůžka		
DOSPÁVACÍ POKOJ			2	2	-	2	-	-	4	8	2	-	10	8	zdrojový most stropní , výbava pro 1 lůžko : 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z mostu), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 1x pojezd+2x police, 1x sada 3 ramen na nohu mostu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsnápolice), na celý most 2x plenta mezi lůžka, držák na PC + klávesnice		
			2	2	-	2	-	-	4	8	2	-	10	8	zdrojový most stropní pro 2 lůžka, výbava pro 1 lůžko : 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z mostu), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 1x pojezd+2x police, 1x sada 3 ramen na nohu mostu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsnápolice), na celý most 6x plenta mezi lůžka, držák na PC + klávesnice		
ANESTEZIE PŘÍPRAVNÝ			2	2	-	2	-	1	4	4	2	-	8	8	Otočný kyvný stropní sttaiv s horizontální hlavou s medilištou, výbava: 1x sada 3 ramen na nohu stativu (rameno lomené 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), držák na PC + klávesnice		
			2	2	-	2	-	1	4	4	2	-	8	8	Pevný stropní stativ, výbava: 2x police standard, 1x sada 3 ramen na nohu stativu (rameno lomené 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), držák na PC + klávesnice		
OPERAČNÍ SÁL		A	1. rameno	2	2	-	2	-	1	6	4	-	-	8	6	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ anesteziologický výbava : rameno 800/800mm, ovládání na hlavě stativu, nosič infuzí na medilištu, rameno pro monitor, lomené rameno s tyčí na krk hlavy	
			2. rameno	2	2	-	2	-	1	6	4	-	-	8	6		
		CH	1. rameno	2	2	2	2	1	-	10	10	-	-	16	10	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický výbava : rameno 800/800mm, 1x police s ovládáním, 2x police standard, 1x pasivní stropní rameno pro monitor, délka ramen 1100/800mm s uchycením pro 1 monitor (monitor není součástí dodávky) , ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním prostorem, ramena mají nosnost 28kg	
			2. rameno	2	2	2	2	1	-	10	10	-	-	16	10		
ZÁKROKOVÝ SÁLEK			2	2	-	2	-	1	4	6	-	-	8	6	pevný stropní stativ výbava : 2x police standard, 1x sada 3 ramen na nohu stativu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), 1x pasivní stropní rameno pro monitor, délka ramen 1100/800mm s uchycením pro 1 monitor (monitor není součástí dodávky) , ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním prostorem, ramena mají nosnost 28kg		

Nad rámec požadavků výše uvedených:

JIP/ARO pokoj:

- Na každé protilehlé stěně místnosti – 2xRJ45, 3xZIS, 1xMDO, 4xPA
- 1x MDO pro RTG
- 2xRJ45 u pracovního místa
- Příprava pro mobilní vodárnu pro intermitentní dialýzu

Výšetřovna/ambulance:

- Na stěně u vyšetřovacího lůžka 4xRJ45, 2xDO, 1xZIS, 2xMDO, 1xMDO pro RTG
- 2xDO k pracovní lince nebo po místnosti dle potřeby (např. pro jednorázové infuze – biologická léčba nebo třeba programery na ambulancích atd.)
- 1xMDO do podlahy pro elektrické vyšetřovací lehátka

Operační sál:

- Na dvou delších protilehlých stěnách OS – 4xRJ45, 4xVDO, 4xZIS, 4xPA
- Na dalších protilehlých stěnách OS – 2xZIS, 2xRJ45
- OS řešen speciální vestavbou čistých prostor určenou pro operační sály

Speciální kovový zdravotnický nábytek se požaduje v částech:

- Emergency (zákrokový sál, mytí, expektační pokoj, sklady)
- RTG (sklad)
- Operační sály (přípravny, sklad sterilního materiálu)
- Centrální sterilizace (čistá strana, setování, umývárna, výdej)
- JIP (pokoje, sklad)