

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

Σ

—

1

1
KS

T76

POLICOVÁ SKŘÍNÍ S PRACOVNÍ PLOCHOU

- UMÍSTĚNA V MÍSTNOSTI Č. 205
- ROZMĚRY DLE SCHÉMATU

- ČLENĚNÍ SKŘÍNÍ á 600mm, HLOUBKA SPODNÍCH, HORNÍCH I VYSOKÝCH SEGMENTŮ 600mm
- KORPUSY/ DVÍŘKA/ POLICE VYROBENY Z DTD TL. MIN. 18MM, POVRCH MIN. CPL, POKUD NENÍ DÁNO VÝKAZEM JINAK
- PŘESA H PŮDY A DNA OPROTI BOKŮM O 20MM (OCHRANA DVÍŘEK)
- ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍNÍ S DVÍŘKY MOŽNO VYROBIT Z BILÉ HDF
- PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING, TL. MIN. 38MM
- VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2MM, POKUD NEBUDE ARCHITEKTEM ODSOUHLASENO DODATEČNĚ JINAK
- POKUD NEBUDE DODATEČNĚ DOHODNUTO JINAK, SOKL OPATŘEN PLASTOVÝMI NOŽIČKAMI S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, OBVOD KRYTÝ NACVAKÁVACÍ KOVOPLASTOVOU SOKLOVOU LIŠTOU VÝŠKY 100MM – POVRCH DRÁSANÝ NEREZ, SOUČÁSTÍ SOKLU SILIKONOVÝ TĚSNICÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD NÁBYTEK; SOKL NUTNO KOORDINOVAT S KONKRÉTNÍ PODLAHOVINOU (POŽLÁBEK APOD.)
- PŘI VÝŠCE SKŘÍNĚ 2100MM SOUČÁSTÍ MIN. 6KS POLOHOVATELNÝCH POLIC, PŘI 900MM MIN. 2KS, STAVĚČÍ OTVORY VRTÁNY MAX. PO 50MM
- VŠECHNY MODULY OPATŘENY ZÁMKEM V SYSTÉMU SGHK
- VEŠKERÉ PANTY ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110° S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM
- VEŠKERÉ ÚCHYTKY Z MATNÉHO NEREZU, ZAPUŠTĚNÉ, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR S ORIENTAČNÍM ROZMĚREM 160x40MM
- SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI
- VŠECHNY PRVKY O VÝŠCE NAD 1500MM KOTVENY V ZADNÍ PARTII SYSTÉMOVĚ KE ZDI (ZABRÁNĚNÍ PŘEKOCENÍ), POKUD NEBUDE DODATEČNĚ DOMLUVENO JINAK

BAREVNOST:

DLE PD INTERIÉR – D1.01.5-08 BAREVNÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU/VYBAVENÍ

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JE I VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ/ INSTALAČNÍ MATERIÁL A KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI/ ČÁSTMI PULTU (ELEKTRO, APOD.)
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ

