

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ	
E23	<p>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÁ FASÁDNÍ KONSTRUKCE ZE SVISLÝCH SLOUPKŮ A VODOROVNÝCH PŘÍČLÍ PRO VÍCEPDLAŽNÍ PROSKLENÉ FASÁDY, VENKOVNÍ STRANA KONSTRUKCE S TMELNOU SPÁROU (BEZ VIDITELNÝCH LIŠT)</p> <ul style="list-style-type: none">– S KRYCÍ LIŠTOU PO OBVODĚ STĚNY – V NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTRUKCE– CELKOVÉ ROZMĚRY: 3000x9830 MM– SVISLÉ SLOUPKY HLOUBKY MAX.210 MM (VČ. VÝPLNĚ)– ČLENĚNÍ DLE SCHÉMATU– VČETNĚ DOVYZTUŽENÍ STŘEDOVÝCH SLOUPKŮ, VYZTUŽENÍ PROVEDENO UVNITŘ PROFILŮ <p>– SLOŽENO Z OKEN A PEVNĚ ZASKLENÝCH VÝPLNÍ</p> <ul style="list-style-type: none">– VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A KONZOL– POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL. PROFILŮ KVALITNÍM PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM– VČETNĚ STATICKÝCH VÝZTUH, OCELOVÝCH KOTEVNÍCH KONSTRUKCÍ NOSNÝCH AL PROFILŮ A NAVÁZÁNÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE (DOPLECHOVÁNÍ A POD.) <p>OKNA</p> <ul style="list-style-type: none">– OTVÍRAVÁ– ROZMĚRY DLE SCHÉMATU– S VIDITELNÝMI RÁMY– PŘED OKNEM NA SCHODIŠŤOVÉ PODESTĚ BUDE Z EXTERIÉRU SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ Z LEPENÉHO ČIRÉHO SKLA, O ROZMĚRU CCA 900x1000 MM, KOTVENO BODOVĚ K NOSNÉ KONSTRUKCI PROSKLENÉ STĚNY– OKNA, U KTERÝCH NELZE ZAJISTIT OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU PROVÉST S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU <p>ZÁBRADLÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– PŘED OKNY NA SCHODIŠŤOVÉ PODESTĚ BUDE Z EXTERIÉRU SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ Z LEPENÉHO ČIRÉHO SKLA, O ROZMĚRU CCA 600x950 MM– K OKENNÍM RÁMŮM KOTVENY SVISLÉ HLINÍKOVÉ LAKOVANÉ U-PROFILY, DO KTERÝCH BUDE NASUNUTA ZÁBRADLNÍ TABULE– VČETNĚ UKONČOVACÍCH PROFILŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ <p>ZASKLENÍ:</p> <p>TYP 1 – ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST</p> <p>TYP 2 – ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA BEZPEČNOST (VANDALISMUS, MĚNĚ ZÁVAŽNÝ RUČNĚ VEDENÝ ÚTOK)</p> <p>TYP 3 – ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY Z OBOU STRAN</p> <p>TYP 4 – ZASKLENÍ NAHRAZUJÍCÍ ZÁBRADLÍ</p> <p>TYP 5 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL PLECH-PLECH</p> <p>TYP 6 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL SMALTOVANÉ SKLO-PLECH</p> <ul style="list-style-type: none">– POŽÁRNÍ ODOLNOST VYBRANÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE DLE VYZNAČENÍ VE SCHÉMATU– VYBRANÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU SMALTOVÁNY, ČÁSTI VIDITELNÉ Z EXTERIÉRU I INTERIÉRU BUDOU SMALTOVÁNY OBOUSTRANNĚ <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– NOSNÁ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE – ŠEDÁ, RAL 7043– SMALTOVANÉ SKLO – GRAFITOVÁ ŠEDÁ, RAL 7024– ŽLUTÁ, RAL 1018, NCS S 0550-Y– OKNA – EXTERIÉR – ŽLUTÁ, RAL 1018, NCS S 0550-Y– INTERIÉR – ŽLUTÉ, RAL 1018, NCS S 0550-Y <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI PARAMETRY A PODROBNÝM POPISEM VIZ. ÚVODNÍ LISTY VÝROBKŮ PSV– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT– PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ								1KS

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP






4.NP

STŘECHA

Σ

E23

LEGENDA

-  SKLO ČIRÉ
-  SKLO SMALTOVANÉ, BARVA ŠEDÁ RAL 7024
-  SKLO SMALTOVANÉ, BARVA ŽLUTÁ NCS S 0550-Y, RAL 1018
-  LAKOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ RAL NCS S 8005-B20G, RAL 7043
-  PŘEDSAZENÉ ZÁBRADLÍ ZE SKLA, ČIRÉ

