

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
T17	ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+400/2100 MM	P	-	-	-	-	-	-	-
		L	-	-	1	-	-	-	1

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ

- BEZ PRAHU
- POVRCH - HPL LAMINÁT

KOVÁNÍ:

- KLIKA - KLIKA
- MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- KOVÁNÍ OVLÁDANÉ KLIKOU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASÍVNÍHO KŘÍDLA

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

Technical drawing of a double door. The drawing shows a side view of the door assembly. The total width is 1300 mm, with a 400 mm side panel and a 900 mm main panel. The height is 2100 mm. A handle is shown on the 900 mm panel.

