

| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | Σ |
|---------------------------|--|------|------|------|----|
| 015c | <p>VNITŘNÍ DILATAČNÍ PROFILY PRO STROPY</p> <ul style="list-style-type: none"> – POVRCHOVÁ INSTALACE – PROFIL LISOVANÝ Z DURALU – S RYBINOVOU DRÁŽKOU UMOŽŇUJÍCÍ UPEVNĚNÍ ÚCHYTKAMI NEBO U ŠROUBY S HMOŽDINKAMI – LISOVANÝ PROFIL – TYPY PLOCHÉ NEBO ROHOVÉ S ÚHLEM 90° – ŠÍŘKA 50 MM – DURAL: SLITINA 6060 T5 – BEZBARVÉ ELOXOVÁNÍ, TŘÍDA 15. <p>MOŽNÉ TYPY UCHYCENÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> – UPEVNĚNÍ ÚCHYTKAMI – NEREZAVĚJÍCÍ OCEL 18/10 – ŠROUBY + HMOŽDINY – HMOŽDINY Z POLYAMIDU, ŠROUBY Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI NEBO POZINKOVANÉ | 4 | 5,5 | 7,5 | 17 |
| | | | | | bm |

