

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
		—	—	1	—	—	—	1

E16

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 6600x1500 MM  
VÝŠKA PARAPETU: 1000 MM

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO

- DĚLENO VERTIKÁLNĚ NA 4 DÍLY
  - 4x VÝPLŇ PEVNĚ ZASKLENÁ
- ROZMĚRY A DĚLENÍ DLE SCHÉMATU
- max.U<sub>w</sub> (celého okna) = 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

ZASKLENÍ:

- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, max.U<sub>g</sub> (zasklení) = 0,6 W/m<sup>2</sup>K
- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:


- DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KOVÁNÍ:

- CELOOBYVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBYVODOVÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ



POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU