

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

Σ

066

OLEMOVÁNÍ OTVORU PŘEKLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ SPECIÁLNÍM OCHRANNÝM PÁSEM

- PLOŠNÁ OCHRANA ZDÍ Z NALEPOVACÍCH PÁSŮ TL. 3 MM
- STRUKTUROVANÝ POVRCH
- OLEMOVÁNÍ OTVORU (NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ) TEPELNĚ TVAROVANÝM PLÁTEM DO TVERU U
- SAMOZHÁŠECÍ
- ODOLNÉ PROTI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
- VČETNĚ PŘILEPENÍ KE STĚNĚ
- ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM
- SE ZAOBLENÝMI HRANAMI

MATERIÁL:

- VYSOCE ODOLNÝ CELOPROBARVENÝ PLAST

BARVA: DLE PD INTERIÉR

MNOŽSTVÍ:


DÉLKA 6000 M, ŠÍŘKA PÁSU 250 MM

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORU NUTNO ZMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- OSAZENÍ NUTNO PŘED INSTALACÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM
- OLEMOVÁNÍ OKNA V MÍSTNOSTI Č. 221

PŮDORYS

DETAIL OSTĚNÍ



POHLED

