

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
(Z80)	<p>OCELOVÉ PROFILY – LEMOVÁNÍ OTVORU PRO PŘEKLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ A HLINÍKOVÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OCELOVÉ PROFILY SLOUŽÍ JAKO LEMOVÁNÍ OTVORU U PŘEKLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ</li> <li>– DÉLKY PROFILŮ BUDOU PŘÍZPŮSOBENY SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORŮ</li> <li>– VELIKOST OTVORU: PROKLÁDACÍ OKNO + OTVOR DVEŘÍ = SVĚTLOST 4400 MM</li> </ul> <p>JACKL 110x110x5 – SLOUPEK MEZI PROKLÁDACÍM OKNEM A DVEŘNÍM OTVOREM + PLATLE NA SPODNÍM I HORNÍM KONCI PROFILU 2x U PROFIL 140 – NADPRAŽÍ OTVORU</p> <p>MATERIÁL:    – OCEL. JACKL 110x110x5 – DL. 3,5 M –        <math>3,5 \times 15,503 \text{ KG} = 54,3 \text{ KG}</math>                          – 2x U PROFIL 140 – DL 4,8 M –                <math>9,6 \times 16 \text{ KG} = 153,6 \text{ KG}</math>                          – PLATLE 200 x 200 x TL.10 MM – 2KS                <math>= 8 \text{ KG}</math></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CELKEM = 216 KG OCELI</u></b></p> <p>OCELOVÉ JACKLY BUDOU PROVEDENY V M.Č. : 221 – SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p>	–	–	216 KG
				