

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
---------------------------	-------	------	------	------	------	------	------	---------	---

025

SESTAVA PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII S EL. OVLÁDÁNÍM

- ROZMĚRY ZAKRÝVANÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (ŠxV): 2125x1500 MM – 1KS
- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE DÉLKY 2125 MM

- SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, VODÍCÍCH LIŠT, MOTORU, KRYCÍ GALERIE
- KASTLÍK PŘISAZEN K TEPELNÉ IZOLACI NADPRAŽÍ ŽB NEBO ZDĚNÉ STĚNY
- ŽALUZIE BUDOU POHÁNĚNÉ MOTORY, NAPÁJENÍ DLE PD ELEKTRO
- OVLÁDÁNÍ ŽALUZII EL. TLAČÍTKY, POZICE DLE PD ELEKTRO (PŘEVÁŽNĚ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI)
- NADŘÁZENÉ OVLÁDÁNÍ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY

TYPY KRYCÍ GALERIE

- SKRYTÁ POD OMÍTKOU – PODROBNĚJI VIZ SPECIFIKACE NA PŘEDCHOZÍCH LISTECH

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ

238

DMZ LÉKAŘI

