

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
T18	ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+600/2100 MM	P	—	—	—	—	—	—	—
		L	—	—	1	—	—	—	1

DVEŘE VNITŘNÍ POLODŘÁŽKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

- AKTIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘE 900 MM ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, PASIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘE 600 MM PLNĚ (VIZ SCHÉMA)
- BEZ PRAHU
- POVRCH — HPL LAMINÁT

KOVÁNÍ:

- KLIKA — KLIKA
- MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ — CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- KOVÁNÍ OVLÁDANÉ KLIKOU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA

ZASKLENÍ:

- SKLO ČIRÉ
- SKLO NEROZBITNÉ — OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2
- VELIKOST ZASKLENÍ DLE SCHÉMATU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

