





HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. MIROSLAV POLÁČEK polacek@statika-dynamika.cz	 architektura • komplexní stavební projekce W: www.statika-dynamika.cz • T: +420 608 267 712	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. FRANTIŠEK HAJDA info@statika-dynamika.cz		
NAVRHL	Ing. ANTONÍN HALLA halla@statika-dynamika.cz		
VYPRACOVAL	Ing. ANTONÍN HALLA halla@statika-dynamika.cz		
INVESTOR	Krajská zdravotní, a.s.; IČ: 25 488 627, DIČ: CZ25 488 627 Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, Česká republika		
MÍSTO STAVBY	Č. PARCELY: parc.č. 1296/27, budova bez čísla popisného KRAJ: Ústecký K.Ú.: Bukov [755 096]		
OBJEKT SO-01	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.2.4 SKLADBY A VÝPISY		
OBSAH VÝKRESU VÝPIS SESTAV INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ			
AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU D KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.			
DATUM	8/2016	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP	PARÉ
FORMÁT		16 - 128 - 7 - 5.2	
STUPEŇ PD JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MÉRITKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.4	03
DSJ			

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství
				Šířka	Výška		
DP1	1	P		1 600	1 970	POŽADAVKY PBŘ EI 30 DP3-C ZÁRUBEŇ rámová, do otvoru rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KŘÍDLO vysoce prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005), zasklení čiré KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové, cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtní dveřní křídlo vybavené elektronickým vrátným - POZOR - nutná koordinace dle SLP! univerzální klíč	POŽADAVKY PBŘ EI 30 DP3-C PRÁH sestava vybavena prahem, dřevěný / laminátovaný, barva dle křídla SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není
DP2	1	L		1 600	1 970	POŽADAVKY PBŘ EI 30 DP3-C ZÁRUBEŇ obložková, provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KŘÍDLO vysoce prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005), zasklení čiré KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové, cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtní dveřní křídlo vybavené elektronickým vrátným - POZOR - nutná koordinace dle SLP! univerzální klíč	POŽADAVKY PBŘ EI 30 DP3-C PRÁH sestava vybavena prahem, dřevěný / laminátovaný, barva dle křídla SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není



POZNÁMKY

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů! v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednávkou musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin - přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle bezpečnostního managementu nemocnice, dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem v rámci bezpečnostního managementu nemocnice, dle projektu uvažovat příplatkové provedení
- dveře budou vybaveny štítkem dle popisového a orientačního systému nemocnice

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství
				Šířka	Výška		
DM1	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin krytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora VENTILAČNÍ MŘÍŽKA dveře vybaveny ventilační mřížkou 600x200, kovová, barva shodná dle barvy dveří! bez možnosti uzavření
DM1	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin krytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora VENTILAČNÍ MŘÍŽKA dveře vybaveny ventilační mřížkou 600x200, kovová, barva shodná dle barvy dveří! bez možnosti uzavření


POZNÁMKY

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů! v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednávkou musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin - přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle bezpečnostního managementu nemocnice, dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem v rámci bezpečnostního managementu nemocnice, dle projektu uvažovat příplatkové provedení
- dveře budou vybaveny štítkem dle popisového a orientačního systému nemocnice

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství
				Šířka	Výška		
D01	5	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin krytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora
D01	5	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin krytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora



POZNÁMKY

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů! v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednávkou musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin - přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle bezpečnostního managementu nemocnice, dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem v rámci bezpečnostního managementu nemocnice, dle projektu uvažovat příplatkové provedení
- dveře budou vybaveny štítkem dle popisového a orientačního systému nemocnice

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství
				Šířka	Výška		
D02	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva matná lomená bílá KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva matná lomená bílá KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvtání univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin krytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora


POZNÁMKY

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů! v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednávkou musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin - přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle bezpečnostního managementu nemocnice, dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem v rámci bezpečnostního managementu nemocnice, dle projektu uvažovat příplatkové provedení
- dveře budou vybaveny štítkem dle popisového a orientačního systému nemocnice

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství
				Šířka	Výška		
D03	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin krytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora
D03	4	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva tmavě zelená (např. RAL 6005) KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka bezpečnostní, odolná proti odvrtání univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA celkem 3x dveře umístěné na rozhraní krytin - součást dodávky přechodová podlahová lišta (vysoký rozdíl výšek krytin) lišta v nerezovém provedení koordinovat s dodávkou krytin SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora



POZNÁMKY

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů! v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednávkou musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin - přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle bezpečnostního managementu nemocnice, dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem v rámci bezpečnostního managementu nemocnice, dle projektu uvažovat příplatkové provedení
- dveře budou vybaveny štítkem dle popisového a orientačního systému nemocnice

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství
				Šířka	Výška		
D04	2	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva lomená bílá matná KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva lomená bílá matná KOVÁNÍ klika klika, rozeta, nerezové provedení bez možnosti uzamykání	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin krytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora

POZNÁMKY

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů! v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednávkou musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin - přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle bezpečnostního managementu nemocnice, dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem v rámci bezpečnostního managementu nemocnice, dle projektu uvažovat příplatkové provedení
- dveře budou vybaveny štítkem dle popisového a orientačního systému nemocnice

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství
				Šířka	Výška		
D05	2	L		700	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva lomená bílá matná KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva lomená bílá matná KOVÁNÍ klika klika, dvojrozeta, nerezové provedení bezklíčové provedení WC rozeta (otočně uzamykatelná z vnitřní strany), z vnější strany opatřená bezpečnostním otevíráním	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin krytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora
D05	3	P		700	1 970	ZÁRUBEŇ obložková, v provedení k instalaci na SDV montovanou příčku, šířka 125mm rovné provedení spojů (bez pokosu), dřevěná, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, příplatková barva lomená bílá matná KŘÍDLO hladé, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva lomená bílá matná KOVÁNÍ klika klika, dvojrozeta, nerezové provedení bezklíčové provedení WC rozeta (otočně uzamykatelná z vnitřní strany), z vnější strany opatřená bezpečnostním otevíráním	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA dveře nejsou na rozhraní různých podlahových krytin krytina provedena průběžně SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora

POZNÁMKY

- před realizací příček a otvorů v příčkách nutná koordinace s dodavatelem dveří a zárubní, koordinovat požadované šíře otvorů! v projektové dokumentaci šíře otvorů naznačeny schématicky vzhledem k rozměrům dveří
- před objednávkou musí být provedeno přesné zaměření každého otvoru zvlášť
- před realizací podlahových krytin nutno koordinovat s výpisem dveří a dodavatelem interiérových dveří a dodavatelem podlahových krytin - přechody mezi krytinami u dveří bez prahu vybaveny podlahovou přechodovou lištou, která je součástí výpisu dveří (součást sestavy)
- výpis dveří nenahrazuje Nabídkový či objednávkový list, slouží pouze pro specifikaci vlastností interiérových dveří
- veškeré barevné provedení i fyzikální vlastnosti mohou být upřesněny / měněny při realizaci investorem
- požadavky na elektronické ovládání dveří, zabudování elektroniky ovládání či kamerového systému nutno koordinovat s požadavky slaboproudu
- pro potřeby projektu uvažována realizace / napojení systému dveří na systém univerzálního klíče dle bezpečnostního managementu nemocnice, dle investora při realizaci
- přesné parametry jednotlivých vložek dveří budou stanoveny investorem v rámci bezpečnostního managementu nemocnice, dle projektu uvažovat příplatkové provedení
- dveře budou vybaveny štítkem dle popisového a orientačního systému nemocnice