

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. MIROSLAV POLÁČEK polacek@statika-dynamika.cz	 architektura • komplexní stavební projekce W: www.statika-dynamika.cz • T: +420 608 267 712	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. FRANTIŠEK HAJDA info@statika-dynamika.cz		
NAVRHL	Ing. ANTONÍN HALLA halla@statika-dynamika.cz		
VYPRACOVAL	Ing. ANTONÍN HALLA halla@statika-dynamika.cz		
INVESTOR	Krajská zdravotní, a.s.; IČ: 25 488 627, DIČ: CZ25 488 627 Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, Česká republika		
MÍSTO STAVBY	Č. PARCELY: parc.č. 1296/27, budova bez čísla popisného KRAJ: Ústecký K.Ú.: Bukov [755 096]		
OBJEKT SO-01	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.2.4 SKLADBY A VÝPISY		
OBSAH VÝKRESU VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ			
AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU D KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.			
DATUM	8/2016	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP	PARÉ
FORMÁT	210 x 297	16 - 128 - 7 - 5.2	
STUPEŇ PD JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MÉRITKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.4	06
DSJ			

OZNAČENÍ	POPIS		
OST-1-1	REVIZNÍ DVÍŘKA		
Revizní dvířka do instalační šachty, určené k zazdění do zděné příčky.			
Rozměr:	600x600		
Umístění:	SH 1200mm		
Materiál:	kovová		
Požární odolnost:	EW30 DP3		
Dekor:	hladký		
Barva:	bílá / dle stěny	POČET 4NP	7ks
Ostatní:	uzamykatelná	POČET 5NP	0ks

OZNAČENÍ	POPIS		
OST-1-2	REVIZNÍ DVÍŘKA		
Revizní dvířka do instalační šachty, určené k osazení do sádrovláknité příčky.			
Rozměr:	600x600		
Umístění:	SH 1200mm		
Materiál:	kovová		
Požární odolnost:	EW30 DP3		
Dekor:	hladký		
Barva:	bílá / dle stěny	POČET 4NP	0ks
Ostatní:	uzamykatelná	POČET 5NP	14ks

OZNAČENÍ	POPIS		
OST-1-3	REVIZNÍ DVÍŘKA		
Revizní dvířka do instalační šachty, určené k osazení do sádrovláknité příčky.			
Rozměr:	600x400		
Umístění:	SH 1200mm		
Materiál:	kovová		
Požární odolnost:	EW30 DP3		
Dekor:	hladký		
Barva:	bílá / dle stěny	POČET 4NP	0ks
Ostatní:	uzamykatelná	POČET 5NP	3ks

OZNAČENÍ	POPIS
OST-2-1	PRVEK PBŘ - VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO
Vnitřní odběrné místo - hydrant. Specifikace dle požadavků PBŘ.	
Specifikace:	hydrant D20 starově stálá hadice délky 30m
Rozměr skříně:	650x650x250 (orientační)
Umístění:	SH 1200mm
Materiál:	kovová
Dekor:	hladký s piktogramem
Barva:	nerezové provedení
	POČET 4NP 0ks POČET 5NP 3ks
OZNAČENÍ	POPIS
OST-2-2	PRVEK PBŘ - PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Specifikace dle požadavků PBŘ.	
Specifikace:	PG6 ABC
Hasicí schopnost:	34A, 43A, 183B, C
Náplň:	6kg
	POČET 4NP 0ks POČET 5NP 4ks
OZNAČENÍ	POPIS
OST-3-1	PROSKLENÁ PŘÍČKA
Přesná specifikace všech vlastností, dodávky i členění skleněné příčky na samostatném výkrese.	
	POČET 4NP 0ks POČET 5NP 1ks
OZNAČENÍ	POPIS
OST-3-2	PROSKLENÁ PŘÍČKA
Přesná specifikace všech vlastností, dodávky i členění skleněné příčky na samostatném výkrese.	
	POČET 4NP 0ks POČET 5NP 1ks
OZNAČENÍ	POPIS
OST-3-3	WC ZÁSTĚNY
Hygienické zástěny, kabinkové, dělicí.	
Velikost:	půdorysné rozměry dle výkresové dokumentace horní hrana zástěny ve výšce 2 000mm
Tvarové řešení:	dle výkresu středně dělicí stěna + čelní stěna s dveřmi, dvojitá kabinka
Materiálové řešení:	určeno do vlhkého prostředí - jádro DTD, laminátovaný povrch, tloušťka cca 30mm (dle dodavatele)
Barevné řešení:	RAL dle investora (předpoklad příplatkové barvy RAL 6092/6029)
Kotvení:	nerezové stavitelné stojiny výšky 150mm, kotvené do podlahy (nutno koordinovat konstrukci podlahy s dodavatelem zástěny)
Dveře:	nerezové stěnové úchyty součástí dodávky hygienické zástěny, nerezové panty a kování, WC kování - WC rozeta, jednostranně uzamykatelné, bezpečnostní otevírání z venkovní strany
Doplšky:	součástí dodávky zástěny jsou držáky na toaletní papír a WC štetku, piktogramy, věšáky na oděv atd.
	POČET 4NP 0ks POČET 5NP 2ks (2x dvojitá kabinka)