


TABULKA VYBAVENÍ - SANITA

Str.1/8

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
WC	 <p>KOMPLET mísa+nádrž</p> <p>6</p>	Klozet kombinační 40 cm <ul style="list-style-type: none"> • vodorovný odpad / hluboké splachování • s bočním nebo spodním napouštěním 3/8" • klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže • splachování DUAL 3/6 l • výška 40 cm / délka 63 cm 			
		Flexi odpad k WC 110 flexibilní 200-520 mm		3.04 3.08 3.09 3.M.03 3.M.05	1 1 1 1 1 5
		Sedátko duroplast <ul style="list-style-type: none"> • varianta pro kombinační klozety - rozměr: 365 x 405 mm • varianta pro závěsné klozety - rozměr: 365 x 425 mm • nerezové úchyty nebo plastové úchyty se systémem Softclose • antibakteriální • rozteč: 155 mm 			
WCi		Klozet kombinační 48 cm spodní odpad, spodní napouštění, bílý		3.M.04	1


TABULKA VYBAVENÍ - SANITA

Str.2/8

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Flexi odpad k WC 110 flexibilní 200-520 mm			
		Sedátko duroplastové pravoúhlé SLIM kovové panty, bílé			
U		Umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé		3.05 3.06 3.M.03 3.M.05 3.M.10	2 1 1 1 <u>1</u> 6
		Kryt sifonu, bílý			
		Umyvadlová baterie stojánková bez výpusti chrom			

TABULKA VYBAVENÍ - SANITA





Str.3/8

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Sifon umyvadlový bez výpusti A43 5/4" x 40 mm			
		Klik-klak umyvadlová výpust' velká krytka 5/4", výška 42 mm			
U1		Umyvadlo zdravotní 64 x 55 cm s otvorem, bílé		3.M.08	1
		Umyvadlová baterie s lékařskou pákou bez výpustí chrom			
		Sifon umyvadlový podomítkový DN50/40			

TABULKA VYBAVENÍ - SANITA

Str.4/8

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Klik-klak umyvadlová výpust' velká krytka 5/4", výška 42 mm			
Ui		Umyvadlo zdravotní 64 x 55 cm s otvorem, bílé		3.M.04	1
		Umyvadlová baterie pro tělesně postižené, chrom LE002			
		Sifon umyvadlový podomítkový DN50/40			
		Klik-klak umyvadlová výpust' velká krytka 5/4", výška 42 mm			

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
D		Nerezový dřez s odkapní plochou a odtokovým ventilem 3 1/2 <ul style="list-style-type: none"> • Materiál: Nerez • Vzhled povrchu: Kartáčovaný • Rozměr dřezu: 780 x 500 mm • Rozměr dřezové nádoby: 345 x 420 x 170 mm • Minimální šířka skříňky: 450 mm • Způsob montáže: Horní, dřez je usazen nad pracovní desku • Orientace dřezu: Otočný • Provedení přepadu: Přepad umístěn ve vaně dřezu • Rozměr výřezu: 762 x 482 mm 			
		Dřezová baterie <ul style="list-style-type: none"> - páková stojánková s výsuvnou sprškou, chrom - 2 proudy 		3.M.08 3.M.10	1 <u>1</u> 2
		Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN40x6/4"			
P		Pisoár s radarovým senzorem, bílý <ul style="list-style-type: none"> • s radarovou elektronikou na montážní liště - napájení 24V • včetně dopojovacího příslušenství (napájecí zdroj – viz elektro část) 		3.07	1




TABULKA VYBAVENÍ - SANITA

Str.6/8

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
V		Výlevka keramická stojící bílá <ul style="list-style-type: none"> vodorovný odpad včetně plastové mřížky délka: 50cm 		3.M.13	1
		Nádrž splachovací Nádrž splachovací univerzální <ul style="list-style-type: none"> nízko/vysokopoložená montáž splachování Dual (3/6l s možností nastavení) izolace proti rosení napouštěcí ventil 1/2" včetně kolena a manžety pro nízkopoloženou montáž rozměry: 446 x 136 x 400 mm 			
		Dřezová baterie s kulatým rámečkem rozteč 100mm, ramínko 20 cm			
V1		Výlevka plastová s ochrannou zadní stěnou		3.13a	1
		Rošt k výlevce kovový			

TABULKA VYBAVENÍ - SANITA

Str.7/8

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 100mm, ramínko 20 cm			
o.1		Přívzdušňovací ventil - podomítková verze Kanalizační přívzdušňovací ventil - podomítková verze, odpovídající ČSN EN 12 380-1 s masivní pryžovou membránou, a pohledovým krytem v bílé barvě v balení. Zařazen do třídy A2, vyhověl i pro použití v rozmezí teplot 0°C až +60°C a pro použití i pod úrovní vody v zařizovacích předmětech. Množství vzduchu přisávané dle ČSN EN 12380 činí 12l/s. DN50/75.		3.05 3.06 3.M.04 3.M.10	1 1 1 <u>1</u> 4
o.2		Zápachová uzávěrka Tvarovka U na potrubí DN75		3.10	1
o.3		Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu - transparentní s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 a násuvným těsněním 12-18mm		3.13A 3.M.12	2 <u>2</u> 4

TABULKA VYBAVENÍ - SANITA

Str.8/8

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
PV1		Kulový kohout voda páka DN 32 - 1"		3.M.12	1
PV2	 	Kulový kohout voda páka DN 20 – 3/4" + Filtr mosazný – DN20 –3/4“ Plnopřítokový filtr s nerezovou vložkou, PN 16, max. provozní teplota 110°C		3.13A	1
CS		Sanitární čerpadlo Určeno pro přečerpávání odpadních vod (kromě WC)		3.13a	1
CK		Čerpadlo pro odvod kondenzátu s kontaktem havarijní situace		3.M.09	1